




JT-teräshormi:

**CE-merkitty ja testattu Suomen VTT:llä**

CE-merkintä: EN 1856-1 : 2003 / A1 : 2006.

T600 - N1 - D - Vm L50100 - G70.

- 70  Sisähormi rst-1mm, Savuputken sisäØ 150 mm
- 160  Palovilla 60 mm, pontattu vuorivilla.
- 280  Ulkokuori 0,6 mm, sinkitty, väri RR22 tai tilauksen mukaan.
- Suojaetäisyys palavaan materiaaliin väh. 70 mm

**Savuhormi ja tulisija asennettava**

**valmistajan asennusohjeen mukaan!**

**Toteutus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta**

**Ympäristöministeriön asetuksen mukaan!**

**Tulisija ja hormi on oltava yhteensopivat!**

**Aava 19 aitta 90 mm vasen:**

Huoneistoala / Lägenhetsyta 17,0 m<sup>2</sup>

Kerrosala / Väningsyta 19,0 m<sup>2</sup>

Tilavuus / Volym 48,5 m<sup>3</sup>

Rakennuksen ala / Byggnadsyta 19,0 m<sup>2</sup>

Paloluokka P3

Painovoimainen ilmanvaihto.