



Puukiuas Harvia Cilindro 20 Steel

WKPC20S

Harvia Cilindro on moderni puulämmitteinen pilarikiuas, joka sopii keskikokoiseen saunaan. Suuri kivimäärä takaa erinomaiset löylyt. Kiukaan takaosan ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto auttaa lämmittämään saunan nopeasti ja tehokkaasti. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on vahva ja kiuas on käytössä erittäin hiljainen. Lasiluukku helpottaa käyttöä ja luo saunaan tunnelmaa, tulitilan ilmanohjauslevyt pidentävät kiukaan käyttöikää. Harvia Cilindro on suunniteltu ja valmistettu Muuramessa.

Edut

- Moderni puulämmitteinen pilarikiuas
- Sopii 8-20 m³ kokoiseen saunaan
- Suuri kivimäärä (120 kg) takaa erinomaiset löylyt
- Kiukaan takaosan ainutlaatuinen ilmanvaihtokanavisto auttaa lämmittämään saunan nopeasti ja tehokkaasti. Tulitilassa vaihdettavat erilliset ilmanohjaimet, jotka suojaavat kiukaan runkoa.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on vahva ja kiuas on käytössä erittäin hiljainen

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 773.0 x 557.0 x 557.0 mm

Nettopaino (kg) : 62.0

Kivimäärä (kg) : 120.0



ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKPC20S	6417659043328	17 kW	8.0-20.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	1
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1
Savuputken liitin valurautainen	SPZROB-200	1
Peitelevy 75 mm 2kpl	SPZROB-430	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1
Rajoitinlista 2 kpl	SP0009	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKPC20S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	17 kW
	Kivien koko	Ø10-15 cm
	Kivimäärä (kg)	120
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	557
	Tuotteen korkeus (mm)	773
	Tuotteen syvyys (mm)	557
	Nettopaino (kg)	62
	Bruttopaino (kg)	65
	Myyntipakkauksen leveys	580
	Myyntipakkauksen korkeus	810
	Myyntipakkauksen syvyys	580
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	500
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetäisyys kattoon	1000
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1770
	Asennustilan tarve (leveysuunnassa)	857
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	1257

TUOTE-ESITE

HARVIA PUUKIUKAAT

HARVIA

Sauna & Spa